


CARACTÉRISTIQUES



	Longueur hors tout		10,34 m / 33'11"
	Longueur hors tout a	avec delphinière	10,69 m / 35'
	Longueur coque		9,97 m / 32'8"
	Longueur flottaison		9,40 m / 30'10"
	Bau maxi		3,44 m / 11'3"
	Déplacement bateau lège a	vec quille standard GTE	5340 kg / 11773 lbs
	Tirant d'eau GTE	Longueur hors tout	1,98 m / 6'5"
	Poids lest GTE		1580 kg / 3483 lbs
	Tirant d'eau PTE		1,49 m / 4'10"
	Poids lest PTE		1860 kg / 4101 lbs
	Version quille relevab	ole	1,26-2,54 m / 4'1"-8'4"

1532 kg / 3377 lbs	Poids quille relevable	
A6 / B8	Catégorie CE	
130 L / 34 US gal	Capacité carburant	
206 L / 54 US gal	Capacité eau	
100 L / 26 US gal	Capacité froid	
80 L / 21 US gal	Capacité eaux noires	
Marc Lombard / Jeanneau Design	10,69tm:t/: 35/ esigner	
30,70 m² / 330 Sq ft	Grand voile standard à coupe horizontale en Polyester "High Strength"	
24,60 m² / 265 Sq ft	Génois standard 110% à coupe horizontale en Polyester "High Strength"	

UN NIVEAU D'ÉQUIPEMENT ÉLEVÉ

EXTÉRIEUR

Manœuvre

- Gréement à fort allongement
- Accastillage Harken
- Mât classique et bôme aluminium
- GV semi Full batten et Genois enrouleur avec protection anti UV
- Gréement dormant monotoron discontinu inox
- Retour des écoutes au barreur, à l'allemande
- Double safran

Construction

- Coque stratifiée en fibre de verre et résine polyester monolithique. Gel-coat ISO et "barrier coat" de protection anti-osmose
- Pont injecté en Prisma Process® offre un meilleur contrôle de la qualité, de l'aspect et de la structure. Réduction du poids de près de 30% par rapport à un pont traditionnel

Bois

- Menuiseries alpi teck
- Vernis anti UV
- Plancher stratifié chêne clair
- Nombreuses moulures bois massif

Cockpit

- Cockpit de plain-pied avec zones de manœuvres dédiées
- Double postes de barre
- Table de cockpit multifonctions (option)
- Barres à roue inox gainées cuir
- Large plateforme de bain basculante (option)

Pont

- Panneaux de pont flush
- Longs vitrages acrylique
- Mains courantes de roof inox
- Taquets d'amarrage
- Guindeau électrique (option)

INTÉRIEUR

- Intérieur entièrement de plain-pied sans seuils
- Mains courantes gainées cuir
- Eclairage direct et indirect à LED
- Grands lits double
- Vaigrages intégraux sur la coque et les plafonds
- Grands volumes de rangement, marins, avec fargues de retenues

Cuisine

- Plan de travail laminé façon ardoise
- Evier inox
- Réchaud sur cardan avec main courante de protection inox
- Frigo 100L 12v avec accès par le dessus pour une meilleure conservation du froid
- Compartiment freezer

TECHNIQUE

Circuit électrique

- Tableau électrique 12V
- Batterie Exide Dual Marine
- Alternateur 125A et répartiteur de charge
- Coupe batteries positif et négatif, pour une meilleure protection du parc batteries

Plomberie

- Groupe d'eau usage intensif
- Robinetterie chromée
- Réservoir d'eaux noires

Motorisation

- Hélice tripale fixe
- Isolation phonique 40 mm

LES FINITIONS ET PACKS

	PREMIÈRE	PRÉFÉRENCE
FINITIONS		
2 Taquets d'amarrage au maître bau	~	~
Chauffe-eau 25L connecté sur échangeur du moteur et sur système 220v	~	~
1 chargeur de batterie 40 A multi phase	~	~
Prise de quai 220V avec disjoncteur différentiel, prise 220v à la table à carte, cabines et cuisine	~	~
Vaigrage de carré luxe avec inserts bois	~	~
Douche avec pompe électrique	~	~
Stores pour panneaux et hublots + moustiquaires pour panneaux	~	~
Feux de navigation et mouillage à LED en remplacement des feux de navigation standards à incandescence	~	~
1 x 80 Ah batteries supplémentaires pour parc domestiques	~	~
Hâle-bas de bôme rigide avec vérin à gaz et réglage renvoyé au cockpit	~	~
Portes plexiglas de séparation de douche (version A)	~	~
Hublot ouvrant dans la douche (version A)	~	~
Douche cockpit avec eau chaude, eau froide et mitigeur		~
Station audio FUSION RA205 avec bluetooth		~
Table de cockpit avec coté rabattables, rangement central, portes verres, main courantes inox		~
Haut-parleurs dans le cockpit et carré		~

PACK PERFORMANCE

- 2 Winchs de roof additionnels 35.2 self tailing + bloqueurs
- 1 manivelle de winch additionnelle
- Anneaux avale-tout d'écoute de génois réglables du cockpit
- Drisses de GV et génois en Dyneema® faible allongement

- Accastillage de spi avec bloqueurs Spinlock
- Girouette Windex 15"
- Sacs à drisses dans le cockpit

DÉTAILS DES ÉQUIPEMENTS

ARCHITECTURE

- Coque à bouchain pour plus de stabilité initiale et dynamique
- Large flottaison pour une meilleure vitesse à la voile comme au moteur
- Quille fonte en L moins vulnérable aux algues et cordages
- Fort rapport de lest
- Safrans suspendus avec mèche inox

VOILES

Standard

- Voiles à coupe horizontale en polyester "High Strength"
- Grande voile semi full batten classique 30.7 m²/330 Sq ft
- Génois enrouleur 110% avec bande anti UV 24.6m² / 265 Sq ft

Options

- Lazy bag en tissu Sunbrella® avec lazy jacks intégrés
- Génois Performance 110% avec bande anti UV en laminé Mylar-Taffetas 24.6 m² / 265 Sq ft
- Foc autovireur avec bande anti UV en laminé Mylar-Taffetas 17.9 m² / 193 Sq ft
- Grand voile Performance à corne, full batten, en laminé mylar/taffetas 34.1 m²/367 Sq ft
- Grand voile enrouleur à coupe horizontale en polyester "High Strength" 25.7m²/277 Sq ft
- Voile Code 0 à coupe triradiale en laminé Mylar-Aramid 40.8m²/439 Sq ft, avec emmagasineur

MANOEUVRES

Standard

- Winch primaires Harken 35.2ST permettant le réglage des écoutes du poste de barre
- 1 manivelle de winch Harken
- Bloqueurs Spinlock
- Palan de grand voile sur pantoire avec retour aux winchs de cockpit
- Anneaux avale-tout d'écoutes de génois

Options

- Rail à billes sur le roof pour le foc autovireur
- Grément de spi asymétrique : drisse,
 2 écoutes, amure, 3 poulies, delphinière polyester

MÂT ET GRÉEMENT

Standard

- Mât classique aluminium anodisé avec 2 étages de barre de flèches
- Enrouleur de génois avec double gorge et bosse d'enrouleur ramenée au cockpit
- Gréement courant : balancine de bôme, drisse de GV, drisse de génois, écoutes de GV, écoutes de génois, etc... en polyester
- Gréement dormant monotoron discontinu inox 1x19
- Feux de mouillage et tri-couleur en tête de mât avec feu de hune et feux de nav bi-couleur sur l'avant du mât

Options

- Mât enrouleur aluminium anodisé, avec 2 étages de barres de flèches
- Pataras double textile réglable avec palan

COCKPIT

Standard

- Coffres de cockpit : 2 grands coffres de fond de cockpit et un coffre boîte à gaz latéral
- Coffre dédié au radeau de survie 80x50x30 cm / 2'7"x1'7"x0'11"
- Lattage teck sur bancs, marche et jupe
- Boîte à bouts à chaque poste de barre
- Barres à roue gainées cuir, compas sur chaque poste de barre
- Echelle de bain en inox sur la jupe arrière
- Electronique, emplacement sur chaque poste de barre
- Commande moteur : levier de commande vertical et tableau moteur au poste de barre tribord

Options

- Plateforme de bain basculante toute largeur avec échelle télescopique
- Coffre de cockpit rapporté: pièce polyester qui donne un fond rapporté au coffre de cockpit bâbord
- Table de cockpit en bois : même fonction que la table starboard, mais avec côtés rabattables et surface centrale en bois
- Housse de table de cockpit en tissu Sunbrella® taupe
- Fond de cockpit latté teck
- Barres à roue composite plus légères que les barres inox
- Housses de barres à roue en tissu Sunbrella® taupe
- Capote large en Sunbrella® Taupe
- Bimini de cockpit en Sunbrella® Taupe avec arceaux inox, rabattable avec housse de stockage
- Coussins de cockpit en tissu Sunbrella[®] Sling Taupe

ÉQUIPEMENT DE PONT

Standard

- Balcon avant ouvert, inox
- Balcons arrière inox avec support bouée et échelle de secours
- Filières : 2 étages de filières inox
- Rail de fargue
- Taquets d'amarrage : 4 taquets aluminium
- Mains courantes de roof en inox
- Puits à chaîne
- Ferrure d'étrave inox
- Vitrage de roof fixe avec hublot ouvrants intégrés dans le vitrage
- Hublots de coques fixes (2) dans le carré
- Panneaux de pont et hublots ouvrants dans le carré (2)
- Panneau de pont ouvrant dans cabine arrière tribord (1)
- Panneau de pont ouvrant dans la soute à voile bâbord (1) (version A)
- Hublot ouvrant dans la cabine arrière bâbord (1) (version B)
- Hublot ouvrant dans la cabine arrière tribord
 (1)

Options

- Guindeau électrique 1000W pour bout et chaîne de 10mm
- Hublot ouvrant dans le cockpit et sur le roof (1)
- Kit amarrage (pare battages et amarres)
- Plateforme d'accès par l'étrave, avec échelle télescopique
- Support moteur hors-bord standard, monté sur balcon arrière
- Liston teck de protection, situé sur la coque juste au-dessous du livet
- Portes dans les fillières
- Kit mouillage avec ancre delta 16 kg/35 lbs Delta, 28m (91'10") de chaine de 10 mm et 40 m (132'2) de bout de 18mm

ÉCLAIRAGE

Standard

- Eclairages indirects à LED dans le carré et les cabines
- Luminaires et liseuses dans les cabines
- Lecteur de carte orientable

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

Standard

- Tableau électrique 12V avec disjoncteur 220v, voltmètre 12v
- 1 prise 12v par cabine et table à carte
- Capacité du parc domestique 1x80Ah / 12V
- Capacité du parc moteur 1x80Ah / 12V
- Alternateur 12V sur moteur : 125A
- 1 coupe batterie positif pour le moteur, 1 pour le domestique, 1 coupe circuit négatif général
- Répartiteur de charge, une entrée, deux sorties

Options

• Panneau solaire sur le roof, avec relais de charge

CIRCUIT PLOMBERIE

Standard

EAU DOUCE

- Circuit eau chaude et eau froide sous pression avec tuyaux plastique semi rigides
- Groupe eau qualité "usage intensif" (19 l/5US gal/ mn), filtre et vase d'expansion
- Robinetterie chrome avec douchette dans les salles d'eau
- Ballon d'eau chaude 25L/7US gal connecté sur le circuit moteur et le circuit 220V (finition première)

EAUX GRISES ET EAUX NOIRES

- WC marin, grand modèle, avec pompe manuelle
- Réservoirs eaux noires 80 litres / 21US gal Vidange par gravité et nable de pont

EVACUATION DES CALES

- Pompe cale manuelle dans le cockpit et pompe de cale électrique avec déclencheur
- Détecteur de fuites

MOTORISATION

Standard

- Moteur Yanmar 3YM20
 21 HP / 15.3KW Alternateur 125A
- Isolation : mousse 40 mm, avec film plastifié anti-feu
- Filtre séparateur
- Pot échappement, sortie inox sur l'arrière, aération forcée par ventilateur
- Arbre d'hélice en inox diamètre 25mm avec presse-étoupe à lèvre sans entretien
- Hélice tripale fixe
- Gouvernails en polyester

Options

- Propulseur d'étrave avec 2 batteries supplémentaires, en tunnel
- Hélice tripale repliable, flex-o-fold

LES VERSIONS D'AMÉNAGEMENTS



Version A 1 cabine avant, 1 cabine arrière, 1 salle d'eau



Version B 1 cabine avant, 2 cabines arrière, 1 salle d'eau

AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS

Bois

- Aménagements en Alpi Teak® contre-plaqué avec moulures en bois massif, vernis anti-UV
- Plafonds et vaigrages de coque en panneaux de bois garnis PVC clair
- Plancher intérieur en stratifié chêne clair

• Aménagement en Alpi Chêne avec moulures en alpi massif, vernis anti UV

Carré

- Carré toute largeur, coussins et rangements sous assises
- Table de carré avec fargues et pieds de table amovibles
- Meubles de rangements derrière les dossiers de carré
- Bar dans le retour de carré
- Descente avec porte sur charnières, capot plexi et marches en bois

Options

- Table de carré repliable "Luxe" : avec rallonge repliable et bar
- Pouf de carré, qui se range sous la table à cartes pour transformer la banquette bâbord en couchette

Table à cartes

- Table à cartes relevable avec abattant façon ardoise et emplacement pour ordinateur
- Tableau électrique 12v disjoncteur 12v, disjoncteur 230v, voltmètre 12 v, prise 12v

Cuisine

- Cuisine en L située sur tribord
- Bac d'évier inox avec robinet mitigeur chromé
- Équipets de rangement et tiroirs
- Réchaud 2 feux, avec main courante inox de protection
- Glacière 100L accès par le dessus, bacs de rangement, groupe froid 12v sous la glacière

- Selleries en mousse haute résilience
- Matelas premium

Options

- Climatisation 220v 16 000 BTU montée sous la banquette carré. Bouches dans carré et cabines (version A uniquement)
- Micro-ondes inox 220v
- Chauffage fuel air pulsé, chaudière Webasto® de 5 500 BTU montée dans le coffre arrière avec bouches dans les cabines, carré et salles d'eau
- Pompe à pied eau de mer
- Réchaud four luxe 2 feux, finition noire et inox, four et arill

Cabine avant propriétaire

- Cabine avant avec lit double et matelas en mousse haute-densité 2.03x1.70x0.36m/6'7"x5'6"x1'2"
- 1 placard avec étagères et penderie
- Vaigrage de coque en capitonnage clair, équipets sur flancs de coque et à l'avant
- Rangement sous le lit
- Large porte de séparation carré/cabine
- Liseuse
- Eclairages indirects à LED

Cabine arrière propriétaire

(version A)

- Lit double avec matelas en mousse haute densité 2.00x 1.60m x1.38m/ 6'6" x 5'2"x4'6"
- Penderie
- Plafonnier et éclairage indirect à LED
- Vaigrage de coque en capitonnage clair, équipets sur flancs de coque
- Salle d'eau : salle d'eau propriétaire avec douche séparée, vasque inox, patère, miroir, porte serviette, porte papier toilette, rangement au-dessus du lavabo
- Penderie à ciré inox
- Soute à voile avec accès par porte dans le compartiment douche et par le cockpit par un panneau de pont

Option

• Couchette d'appoint dans la soute

Cabine arrière double (version B)

- Lit double et matelas en mousse haute-densité (2.00x1.40x1.18m / 6'6"x 4'7"x3'10")
- Penderie
- Vaigrage de coque en capitonnage clair, équipets sur flancs de coque
- Plafonnier et éclairage indirect à LED
- Salles d'eau arrière : avec vasque inox, douche, patère, miroir, porte-serviette, pote papier toilette, rangement au-dessus du lavabo

HAUTEUR SOUS BARROT

Cabine avant	1,92 m / 6'3"	Carré	1,87 m / 6'1"
Cabine(s) arrière(s	1,91 m / 6'3"	Cuisine	1,90 m / 6'2"
Descente	1,88 m /6'2"		



